



Akumulátor s Bluetooth®  
je součástí dodávky.



# FESTOOL

## Přesné dělicí řezy bez prachu. Nový akumulátorový dělicí systém s ručním vedením DSC-AGC 18 FH.

### Zdravější a efektivnější práce

- › Bezprašné řezání minerálních materiálů ve vnitřním prostoru šetří zdraví – díky krytu odsávání se více než 95 % vznikajícího prachu odvádí přímo k mobilnímu vysavači.
- › Úspora času díky akumulátoru s Bluetooth®, který při zapnutí nářadí automaticky spustí spárovaný mobilní vysavač CLEANTEC

### Přesné řezy v ruce

- › Kryt odsávání umožňuje volný výhled na místo řezu – pro přesnou práci podle nárysu
- › Kryt odsávání lze při řezání blízko okraje jednoduše otevřít směrem dopředu

### Robustní a bezpečná investice i do budoucna

- › Zapouzdřený motor a zalitá elektronika zabezpečují odolnost vůči prachu
- › Bezúdržbový, bezuhlíkový motor EC-TEC
- › Kompatibilní s akumulátory a nabíječkami Festool 18 Volt-System



Kompletní zabezpečení díky rozsáhlým  
servisním službám Festool SERVICE.

Více informací na  
[www.festool.cz](http://www.festool.cz)

Festool  
SERVICE

Nářadí pro nejnáročnější

# Čisté výsledky řez za řezem.



## 01 ŘEZY BLÍZKO OKRAJE

Kryt odsávání lze pro práci blízko okraje jednoduše otevřít dopředu.



## 02 PŘESNÉ ŘEZY V RUCI

Volný výhled na nárys díky otevřené konstrukci krytu odsávání.



## 03 ZDRAVÁ A ČISTÁ PRÁCE

Kryt odsávání přivede  $\geq 95\%$  prachu přímo do připojeného mobilního vysavače.



## 04 ČASOVĚ ÚSPORNÁ PRÁCE

Akumulátor s Bluetooth® automaticky spustí spárovaný mobilní vysavač CLEANTEC.

### Technické údaje

Napětí akumulátoru [V]	18
Volnoběžné otáčky [min <sup>-1</sup> ]	4.500-8.500
Ø kotouče [mm]	125
Odstup na straně [mm]	23
Odstup vpředu [mm]	16
Hloubka řezu [mm]	27
Ø přípojky pro odsávání prachu [mm]	36/27
Závit vřetena/příruba	M14
Kapacita akumulátoru Li-Ion [Ah]	5,2
Hmotnost s Li-Ion [kg]	3,2

### Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
<b>Akumulátorový dělicí systém s ručním vedením DSC-AGC 18-125 Li EB-Basic</b>		
bez akumulátoru, bez nabíječky, kryt odsávání (namontovaný), diamantový dělicí systém ALL-D125 PREMIUM, deska stolu TP-DSC-AG 125 FH, přídavná rukojeť VIBRASTOP, upínací matice UF-AG M14, příruba BF-DSC-AGC M14, klíč KF-AG, v Systaineru SYS 3 T-LOC	10.873,00	575759
<b>Akumulátorový dělicí systém s ručním vedením DSC-AGC 18 Li 5,2 EBI-Set</b>		
2x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka TCL 6, kryt odsávání (namontovaný), diamantový dělicí kotouč ALL-D125 PREMIUM, deska stolu TP-DSC-AG 125 FH, přídavná rukojeť VIBRASTOP, upínací matice UF-AG M14, příruba BF-DSC-AGC M14, klíč KF-AG, v Systaineru SYS 3 T-LOC	17.502,00	575346

### Příslušenství

Příslušenství	Cena v Kč*	Obj. číslo
<b>Diamantový dělicí kotouč ALL-D 125 PREMIUM</b> univerzální použití, průměr 125 mm, šířka řezu 2 mm, výška segmentů 10 mm	1.883,00	769154
<b>Diamantový dělicí kotouč C-D 125 PREMIUM</b> na beton, průměr 125 mm, šířka řezu 2,2 mm, výška segmentů 10 mm	2.205,00	769158
<b>Diamantový dělicí kotouč TL-D125 PREMIUM</b> pro řezání dlaždic, střešních tašek a betonových střešních tašek, průměr 125 mm, šířka řezu 1,2 mm, výška segmentů 10 mm	1.249,00	769162
<b>Deska stolu TP-DSC-AG 125 FH</b> chrání povrch při dělení před eventuálním oděrem, pro upevnění na vodící desku krytu odsávání, rozměry [D x Š x V] 195 x 103 x 14 mm	376,00	200002
<b>Příruba BF-DSC-AGC M14</b> pro závit vřetena M14, zadní upínací příruba, pro upnutí dělicího kotouče, upínání 22,2 mm	200,00	204121
<b>Upínací matice UF-AG M14</b> pro kotouče o Ø 125 mm, přední upínací matice, pro upnutí dělicího kotouče, upínání M14	217,00	769018
<b>Klíč KF-AG</b> pro povolení upínací příruby	178,00	769040
<b>Přídavná rukojeť AH-M8 VIBRASTOP</b> přídavná rukojeť s tlumením vibrací, upínání M8	302,00	769620

\* Plus DPH | Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit.

Značka Bluetooth® a loga jsou registrované značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a v rámci licence je používá společnost TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a tedy Festool.